

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0504 - HONDA ACCORD AERODECK '94-'95

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0504	
1 Kugelstange T43 - Länge 560mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
6 Bolzen M10/1.25-30	(A)
2 Bolzen + Muttern M10-30	(B)
1 Bolzen + Mutter M12-40	(C)
1 Bolzen M6-20	(D)
9 Ritzel 40-12-4	(A-B-C)
1 Sicherheitsritzel 6mm	(D)
8 Sicherheitsritzel 10mm	(A-B)
1 Sicherheitsritzel 12mm	(C)

ANBAUANLEITUNG

1. Hinten Auspuff lösen und auch das Wärmeschild lösen.
2. Anhängervorrichtung setzen mit Punkte A auf im Rahmen vorhandene Schraubbohrungen ; Punkt B kommt gegen Unterseite vom Koffer ; Punkt C kommt gegen Abschleppöse in der Mitte des Fahrzeuges. Bei Punkt A und C Bolzen einbringen und gut anspannen.
3. Punkte B durchbohren bis im Koffer und Bolzen mit Ritzel via Koffer einbringen. Alles fest anspannen, Wärmeschild wieder setzen und Bolzen einbringen bei Punkt D. Auspuff festmachen.
4. (*) montieren und alles fest anspannen.