

# Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>zu 2</b>	<b>Schlüssel-Nr.</b>	<b>zu 3</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Baujahr</b>
<b>Mercedes S124</b>	<b>0708</b>		<b>452</b>	<b>Kombi</b>	<b>07/1993</b>

## Artikelnummer der AHK

**MB0051**

### 1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2,0 Stunden

### 2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

### 3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

### 4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

nein

### 5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Laderaumdeckel
- Reserverad
- Heckscheibenwischerwaschbehälter
- Wagenheber
- Nachschalldämpfer aushängen

### 6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

Reserveradabdeckung  
Radkastenabdeckung links

### 7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

nein, es ist kein Ausschnitt erforderlich

### 8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

keine

### 9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

entfällt

### 10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

### 11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

## Artikelnummern der Elektrosätze

**MB0062**

### 12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

3,0 Stunden

### 13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

### 14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

### 15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

### 16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

im Laderaumboden unter dem Teppich ist ein Gummistopfen

### 17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

an der linken Rückleuchte

### 18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrcheinwerfers?

an der rechten Rückleuchten

### 19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

### 20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt, da spezifischer E-Satz

### 21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Die Kabel können entlang des originalen Kabel verlegt werden. Das Relais kann am Träger des Schiebedachmotors befestigt werden.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange



Fahrzeug ohne Kugelkopf



Anbau der AHK links



Anbau der AHK links



Anschluss des E-Satzes, Kabeldurchführung



Anschluss des E-Satzes, Modulbefestigung



Anschluss des E-Satzes

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter [o.auert@kupplung.de](mailto:o.auert@kupplung.de) in Verbindung.



**Anhängerkupplungen - Team Rameder - [www.kupplung.de](http://www.kupplung.de)**

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschuß jeglicher Haftung und Gewährleistung  
© Ulrich Rameder 2003