

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp
Golf IV

zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3

Ausführung
Fließheck

Baujahr
01/1998

Artikelnummer der AHK

VW0168

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2,5 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

Keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Torxschraubendreher

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

Ja, Befestigung:

- 2x Schraube und 2x Plastikstift unter den Rückleuchten
- 2x Torxschraube je Radkasten
- 2x Torxschraube von unten

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

beide Rückleuchten

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Reserveradabdeckung + Reserverad
- Heckwandverkleidung
- Abdeckung der beiden Seitenfächer

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

Nein, es langt ein Ausschnitt von ca. 70 x 150 mm.

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

Keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

Erwähnung der Befestigungspunkte der Stoßstange wäre wünschenswert.

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

Ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

Ja

Artikelnummern der Elektrosätze

VW0172

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

2,5 Stunden

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

Keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

Ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

Vom Kofferraum zur AHK ist bereits eine Aussparung in der Karosserie (verschlossen mit Plastikklappe) vorhanden.

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

Entfällt

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?

Entfällt

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

Keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Das Modul kann an der linken Abdeckung (Kofferraum) an einer Blechkante befestigt werden. Das Kabel für Dauerstrom kann an der Klemme 30 am Relaisträger im Bereich der Hauptsicherungen mit der Ringöse der mitgelieferten Anschlussleitung abgenommen werden. Besonderheit: die rechte Rückleuchte ist an einem Punkt gesteckt (+ 3 Schrauben).



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange



Stoßstangenausschnitt



Kabeldurchführung



Anbau der AHK



Anschluss der Elektrik



Kabeldurchführung

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Greiner unter d.greiner@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen · Team Rameder · www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003