

# Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>zu 2</b>	<b>Schlüssel-Nr.</b>	<b>zu 3</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Baujahr</b>
<b>Audi A4 Avant B5</b>	<b>0588</b>		<b>698</b>	<b>Kombi</b>	<b>04/1999</b>

## Artikelnummer der AHK

**AU0356**

## 1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2,0 Stunden

## 2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

## 3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

## 4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

ja; Befestigungen: 1 Schraube je Seite im Kofferraum unter der Verkleidung, dann von der Seite schräg wegziehen

## 5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Stosstange (wie oben beschrieben)
- Reserverad, Ladekantenabdeckung

## 6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Kofferraumbodenverkleidung
- Seitenverkleidung rechts und links

## 7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

ja, entsprechend vorgeprägter Markierung und Schablone

## 8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

keine

## 9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

entfällt

## 10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

## 11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

## Artikelnummern der Elektrosätze

**AU0358**

## 12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1,0 Stunden

## 13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

## 14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

## 15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

## 16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

links am Bodenblech

## 17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

an der linken Rückleuchte

## 18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?

an der rechten Rückleuchte

## 19. Wo sind für fzgsspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

## 20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt da spezifischer E-Satz

## 21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Dauerplus (insbesondere für Modul) kann vom 12V Anschluss im Kofferraum links abgegriffen werden (Kabelverbinder). Der Anschluss ist in der Verkleidung durch Kunststoffclips an Längsseite gehalten. Die Verlegung des Kabel für die rechte Schlussleuchte kann im Querholm erfolgen (Durchschieben eines Drahtes als Hilfsmittel - erforderlich). Die Anbringung des Moduls oberhalb der linken Schlussleuchte an einem Blech ist leicht möglich.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK  
zur Stoßstange



Fahrzeug ohne Kugelkopf



Anbau der AHK



entfernte Stoßstange mit  
Grundträger



Abbau der Verkleidungen



Anschluss des E-Satzes



Kontrollleuchte

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter [technik@kupplung.de](mailto:technik@kupplung.de) in Verbindung.



**Anhängerkupplungen - Team Rameder - [www.kupplung.de](http://www.kupplung.de)**

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung  
© Ulrich Rameder 2003